

# HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)

MECHANIKSCHUTZ

 SCHNITTSCHUTZ

**M** MITTLERE BELASTUNGEN

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖÖE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
11-425	Gestrickt	13	Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn	Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril	Strickbund	Grau und Weiß	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



**Exzellenter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit kombiniert mit bestmöglichem Schnittschutz.**

PRIMÄRINDUSTRIEN




IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
- Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen
- Wartungsarbeiten

BESCHREIBUNG

- Graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung.
- Silikon- und DMF-frei.
- Höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5).
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
- Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).



KATEGORIE II



Druckdatum: 06-04-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)